

Inbouwdozen Hollewand



Boorhulp DUO-UHW50

- Geschikt voor het maken van het 3e boorgat.

Artikelnr.:	AT1061
EAN:	8712259314433
Verzending	10

Het complete programma inbouwdozen voor holle wanden biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. Met het oog op brandveiligheid vraagt installatiewerk in brandwerende holle wanden extra aandacht. Wij bieden u twee brandwerende hollewanddozen die eenvoudig te monteren zijn in systeemwanden tot brandwerendheidsklasse F90. De UHW50-BW is toepasbaar bij (half)open wanden en volledig gesloten wanden. De HWD50L-BW is toepasbaar in (half)open wanden. Beide typen zijn uitgevoerd in de kleur rood, waardoor ze duidelijk te onderscheiden zijn van hollewanddozen die niet zijn voorzien van het brandwerende materiaal. De (Duo-)UHW50(-BW) en UHW40 zijn toe te passen bij zowel een "open" als een "gesloten" holle wand. De HWD40 is uitermate geschikt voor verwerking in een "gesloten" holle wand. De HWD50, HWD50S en HWD50L(-BW) kunnen alleen in een "open" holle wand worden toegepast. Klik op een doos naar keuze voor de uitgebreide specificaties. Welke oplossing u ook kiest, de montage van alle typen dozen verloopt snel, eenvoudig en efficiënt. Met de juiste rondbraam bent u ook nog eens verzekerd van een optimale montage.